

# UNIVERSEL - Fiche technique

## UNIVERSEL

UNIVERSEL, Fini à plancher

### DESCRIPTION DU PRODUIT

UNIVERSEL est un fini à plancher thermoplastique développé à partir de therpolymère acrylique à base métallique. UNIVERSEL peut être appliqué sans aucun agent de scellement. D'une résistance exceptionnelle à l'usure et aux marques. UNIVERSEL donne un lustre d'une limpidité incomparable. UNIVERSEL peut être utilisé sur tous les genres de revêtement de plancher, autant les plus souples que les plus durs comme le bois scellé, le marbre et le terrazzo. Il s'étend uniformément, ne décolore pas et s'entretient aisément.

### FORMAT DISPONIBLE

Code : UNIV-4      Format : 4 L  
UNIV-20      20 L

### CARACTÉRISTIQUE

ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE	Liquide opaque homogène
COULEUR	Blanc/Beige
ODEUR	Caractéristique au produit
P.H.	8.4 - 8.6
POIDS SPÉCIFIQUE	1.01 - 1.015 g/mL
VISCOSITÉ	<100 cps
STABILITÉ	Stable dans des conditions d'entreposage normales.

### COMMENT L'UTILISER?

Décaper les vieux fini à plancher. Laver avec un détergent neutre et rincer à l'eau claire puis laisser sécher. Appliquer par la suite deux à trois couches de fini à plancher UNIVERSEL en prenant soins de laisser sécher chacune des couches au moins 20 à 30 minutes avant d'appliquer la suivante. Laisser durcir le fini pendant 24 heures puis polir la surface à l'aide d'une polisseuse à haute vitesse (de 175 à 2000 RPM). Pour l'entretien quotidien du fini, l'utilisation d'une émulsion à vaporiser permettra de conserver les planchers propres et rehaussera le lustre de la surface.



Manufactured by / Fabriqué par:

**GreenLABS**  
CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1  
TF/SF : 1-800-921-5527  
www.superiorsols.com • info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7  
Tél: (450) 759-7711 • TF/SF : 1-800-363-2776  
www.sanyinc.com • info@sanyinc.com